

ANETO (Espagne | Spain)

Porcelaine émaillée | Glazed porcelain tile

Utilisation | Use: Résidentiel & commercial lourd | Residential & high commercial traffic



italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

Couleur Color		Fini Finish	12" x 24" Épaisseur Thickness: 10 mm	24" x 24" Épaisseur Thickness: 10 mm	2"x2" sur fillet 12"x12"
	ANETO 60 SAND	naturel rectifié natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ANETO 60 SOFT GREY	naturel rectifié natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ANETO 60 DARK GREY	naturel rectifié natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Disponible en stock | Available in stock

□ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51 130-51097	R9
	DCOF	> 0.52
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	ND NA
	EN ISO 10545-7 (PEI)	
Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable Content		ND NA
Variation Variation		V2 Variation Légère Slight Variation

Notes :

Un joint de 2 mm est recommandé | A 2 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order



ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668