

BASALT (italie | Italy)

Porcelaine non émaillée | Unglazed porcelain tile

Utilisation | Use : Résidentiel & commercial lourd | Residential and high commercial traffic

italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT



Épaisseur | Thickness: 10 mm

Couleur | Color Fini | Finish 4" x 24" 8" x 24" 12" x 24" 24" x 24" 8" x 48" 24" x 48"

		4" x 24"	8" x 24"	12" x 24"	24" x 24"	8" x 48"	24" x 48"
White	naturel réctifié natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	cisé réctifié chiselled rectified	■	ND NA	■	<input type="checkbox"/>	ND NA	ND NA
Graphite	naturel réctifié natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	cisé réctifié chiselled rectified	■	ND NA	■	<input type="checkbox"/>	ND NA	ND NA
Grey	naturel réctifié natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	cisé réctifié chiselled rectified	■	ND NA	■	<input type="checkbox"/>	ND NA	ND NA

■ Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
 Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	R10 A naturel natural R11 A+B cisé chiselled
	DCOF	≥ 0.42
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme compliant
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	ND NA
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		20,4% pour la couleur white 20,4% for the color white
 Variation Variation		V3  Variation Modérée Moderate Variation

Notes :

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order

