












# BASIC + BASIC HEX (Espagne | Spain)

Porcelaine émaillée | Glazed porcelain tile

Utilisation | Use: Résidentiel + commercial léger | Residential + light commercial traffic



Épaisseur | Thickness: 10 mm










Couleur   Color		Fini   Finish	9" x 10" 	10" x 10" 
	Aqua	naturel   natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Black	naturel   natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dandelion	naturel   natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kale	naturel   natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Niagara	naturel   natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red	naturel   natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rose	naturel   natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Silver	naturel   natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	White	naturel   natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

# italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

TEST	NORME   STANDARD	RÉSULTATS   RESULTS
 Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	R9
	DCOF	≥ 0.42
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme   compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme   compliant
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme   compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	ND   NA
	EN ISO 10545-7 (PEI)	Black - Ducados - Kale - Moss - Red : PEI 3 Aqua - Dandelion - Niagara - Rose - Silver - White : PEI 4
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme   compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme   compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		ND   NA
 Variation Variation		V1  Variation Uniforme   Uniform Variation

Notes :

Un joint de 2 mm est recommandé | A 2 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order



ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668