



Épaisseur | Thickness: 12 mm

Couleur | Color

Fini | Finish

59" x 126"



Gris

bouchardé | bush-hammered



Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Notes:

Une pose droite est recommandée / A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé / A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande / Always verify stock quantities prior to placing your order



TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au feu Fire Resistance	UNE-EN 13501:1:07 A1:2010	A1
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	0.2%
Résistance au choc thermique Resistance to Thermal Shock	EN ISO 10545-9	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
Dureté Mohs Mohs Surface Hardness	EN 101	6-9
Résistance au impact Resistance to Impact	EN ISO 10545-5	> 0.80
Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
Dilatation thermique linéaire Linear Thermal Expansion	EN ISO 10545-8	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable Content		20%
Variation Variation		V4 Variation Extrême Extreme variation