

LARSEN (Espagne | Spain)

Porcelaine émaillée | Glazed porcelain tile

Utilisation | Use: Comptoirs, planchers et murs pour utilisation résidentiel & commercial lourd |
Countertops, floors and walls for residential & commercial high traffic




Épaisseur | Thickness: 12 mm

Couleur | Color

Fini | Finish

59" x 126"



 <p>Super Blanco Gris</p>	naturel natural*	<input checked="" type="checkbox"/>
	poli polished*	<input checked="" type="checkbox"/>
	mat - poli matte - polished	<input type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

* Disponible aussi en version bookmatch | Also available in bookmatch look

Notes:















Une pose droite est recommandée / A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé / A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande / Always verify stock quantities prior to placing your order

italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
 Résistance au feu Fire Resistance	UNE-EN 13501:1:07 A1:2010	A1
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	0.2%
 Résistance au choc thermique Resistance to Thermal Shock	EN ISO 10545-9	conforme compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
 Dureté Mohs Mohs Surface Hardness	EN 101	6-9
 Résistance au impact Resistance to Impact	EN ISO 10545-5	> 0.80
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
 Dilatation thermique linéaire Linear Thermal Expansion	EN ISO 10545-8	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		20%
 Variation Variation		V3  Variation modérée Moderate variation

ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668