

LEON D'ORO (Italie | Italy)

Porcelaine émaillée rectifiée | Glazed rectified porcelain tile
 Utilisation | Use : Résidentiel & Commerical léger | Residential & Light commercial traffic



MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT



Épaisseur | Thickness : 10mm

| Couleur Color | | Fini Finish | | 24" x 48" | 48" x 48" | 48" x 96" |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|  Visone | Naturel rectifié Natural rectified | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Lappato rectifié Lappato rectified | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  Fumo | Naturel rectifié Natural rectified | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Lappato rectifié Lappato rectified | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Disponible en stock | Available in stock
 Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

| TEST | NORME STANDARD | RÉSULTATS RESULTS |
|--|----------------------|--|
|  Résistance au glissement Slip Resistance | DIN 51 130-51097 | ND NA |
| | DCOF | > 0.42 |
|  Résistance au gel Frost Resistance | EN ISO 10545-12 | conforme compliant |
|  Absorption de l'eau Water Absorption | EN ISO 10545-3 | conforme compliant |
|  Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products | EN ISO 10545-13 | conforme compliant |
|  Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance | EN ISO 10545-6 | ND NA |
| | EN ISO 10545-7 (PEI) | Poli rectifié Polished rectified IV |
|  Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength | EN ISO 10545-4 | conforme compliant |
| | | |
|  Résistance aux tâches Stain Resistance | EN ISO 10545-14 | conforme compliant |
|  Contenu recyclable Recyclable Content | | ND NA |
|  Variation Variation | | V4  Variation Extrême Substantial Variation |

Notes :
 Un joint de 2 mm est recommandé | A 2 mm joint is recommended
 Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |
 Always verify stock quantities prior to placing your order



ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668