



Épaisseur | Thickness: 10 mm

Couleur | Color

Finis | Finish

12" x 24"

24" x 24"

11" x 48"

24" x 48"

		naturel natural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	White	naturel natural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	bouchardé bushhammered		<input type="checkbox"/>	ND NA	ND NA	ND NA
	Beige	naturel natural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	bouchardé bushhammered		<input type="checkbox"/>	ND NA	ND NA	ND NA
	Light Grey	naturel natural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	bouchardé bushhammered		<input type="checkbox"/>	ND NA	ND NA	ND NA
	Dark Grey	naturel natural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	bouchardé bushhammered		<input type="checkbox"/>	ND NA	ND NA	ND NA
	Graphite	naturel natural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	bouchardé bushhammered		<input type="checkbox"/>	ND NA	ND NA	ND NA

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

Une épaisseur 20mm est aussi disponible pour certains couleurs et formats |

A 20 mm thickness is also available for certain colors and sizes

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	R10
	DCOF	> 0.42
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	V: White IV: Light Grey, Beige, Graphite, Dark Grey
Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable Content		9,5% avant consommation 9,5% pre-consumer
Variation Variation		V2 Légère variation Slight Variation

Notes :

Une pose droite est recommandée / A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé / A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande /

Always verify stock quantities prior to placing your order

