







# NOVA HEX (Chine | China)

Céramique | Ceramic Tile

Utilisation | Use: Mur | Walls



Plaque | Sheet: 12.5" x 15.25"

Couleur   Color	Effet   Effect	Fini   Finish	2.8" x 3.5" 
 Eggshell	Plan   Flat	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mix 3D		<input checked="" type="checkbox"/>
 Crema	Plan   Flat	Brillant   Glossy	<input type="checkbox"/>
	Mix 3D		<input type="checkbox"/>
 Steel	Plan   Flat	Brillant   Glossy	<input type="checkbox"/>
	Mix 3D		<input type="checkbox"/>
 Smoke	Plan   Flat	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mix 3D		<input checked="" type="checkbox"/>
 Graphite	Plan   Flat	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mix 3D		<input checked="" type="checkbox"/>











Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Décor et pièces spéciales disponibles sur commande | Decors and trims available on special order

## italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

TEST	NORME   STANDARD	RÉSULTATS   RESULTS
 Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097 DCOF	ND   NA
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme   compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme   compliant
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme   compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6/7	ND   NA
 Résistance à la flexion   Flexural Strength Charge de rupture   Breaking Strength	EN ISO 10545-4	ND   NA
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme   compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		ND   NA
 Variation Variation		V2  Variation légère   Slight variation

Notes :

Une pose droite est recommandée / A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé / A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande /

Always verify stock quantities prior to placing your order

[ventes@italbec.com](mailto:ventes@italbec.com) | [www.italbec.com](http://www.italbec.com) | 514-383-0668