

PIETRE NATURALI

(Italie | Italy)

Porcelaine émaillée | Glazed porcelain tile

Utilisation | Use : Résidentiel & commercial léger | Residential & light commercial traffic

italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT



Couleur | Color





Fini | Finish

12" x 24"
Épaisseur | Thickness: 9.5 mm

24" x 24"
Épaisseur | Thickness: 9.5 mm

15" x 30"
Épaisseur | Thickness: 10.5 mm

30" x 30"
Épaisseur | Thickness: 10.5 mm

Couleur Color	Fini Finish	12" x 24" <input type="checkbox"/> Épaisseur Thickness: 9.5 mm	24" x 24" <input type="checkbox"/> Épaisseur Thickness: 9.5 mm	15" x 30" <input type="checkbox"/> Épaisseur Thickness: 10.5 mm	30" x 30" <input type="checkbox"/> Épaisseur Thickness: 10.5 mm
 Arenaria Perla	naturel natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Arenaria Sabbia	naturel natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Ardesia Nera	naturel natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Ardesia Tortora	naturel natural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock











Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

TEST

NORME | STANDARD

RÉSULTATS | RESULTS

 Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	R9
	DCOF	0.50
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme compliant
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	Perla - Nera - Tortora : PEI IV Arenaria Sabbia : PEI V
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		ND NA
 Variation Variation		V3  Variation modérée Moderate variation

Notes :

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order



ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668