

PURA LUCE (Italie | Italy)

Porcelaine colorée dans la masse | Glazed colored body porcelain tile

Utilisation | Use : Résidentiel & commercial léger | Residential & light commercial traffic

italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT



Couleur | Color


Fini | Finish

12" x 24"
Épaisseur | Thickness: 10 mm

24" x 24"
Épaisseur | Thickness: 10 mm

24" x 48"
Épaisseur | Thickness: 10 mm

32" x 32"
Épaisseur | Thickness: 10 mm | 20 mm

Couleur Color	Fini Finish	12" x 24" <input type="checkbox"/> Épaisseur Thickness: 10 mm	24" x 24" <input type="checkbox"/> Épaisseur Thickness: 10 mm	24" x 48" <input type="checkbox"/> Épaisseur Thickness: 10 mm	32" x 32" <input type="checkbox"/> Épaisseur Thickness: 10 mm 20 mm
 Antracite	naturel rectifié natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Grigio	naturel rectifié natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Sabbia	naturel rectifié natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

TEST

NORME | STANDARD

RÉSULTATS | RESULTS

 Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	R10
	DCOF	0.56
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme compliant
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	IV
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		ND NA
 Variation Variation		V2  Variation Légère Slight Variation

Notes :

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order



ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668