



Épaisseur | Thickness: 10,3 mm

Couleur Color	Fini Finish	12" x 36" <input type="checkbox"/>
White	Brillant Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
White Bubbles	Brillant Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
Black	Brillant Glossy	<input type="checkbox"/>
Black Bubbles	Brillant Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	ND NA
	DCOF	ND NA
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	ND NA
Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable Content		ND NA
Variation Variation		V1 Aspect Uniforme Uniform Appearance

Notes :

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended
Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande | Always verify stock quantities prior to placing your order

