

ARCHITECTURE (Chine | China)

Porcelaine pleine pâte double chargée | Double loaded porcelain tile

Utilisation | Use : Commerciale | Commercial



Épaisseur | Thickness: Mat | Matt 10 mm, Poli | Polished 9.3mm

Couleur Color		Finis Finish	12" x 24" <input type="checkbox"/>	24" x 24" <input type="checkbox"/>
	Ice	Mat Rectifié Matt Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Poli Rectifié Polished Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ivory	Mat Rectifié Matt Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Poli Rectifié Polished Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Smoke	Mat Rectifié Matt Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Poli Rectifié Polished Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Clay	Mat Rectifié Matt Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Poli Rectifié Polished Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mocha	Mat Rectifié Matt Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Poli Rectifié Polished Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Carbon	Mat Rectifié Matt Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Poli Rectifié Polished Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Charcoal	Mat Rectifié Matt Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Poli Rectifié Polished Rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Autres formats disponibles sur commande | Other sizes available on special order

italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	ND NA
	DCOF	Mat Matt >0.42 Poli Polished <0.42
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	< 0,5 %
Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	ND NA
Résistance à la flexion Flexural Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
Charge de rupture Breaking Strength		
Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable Content		ND NA
Variation Variation		V1 Aspect Uniforme Uniform Appearance

Notes :

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order

ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668