

# BRERA (Espagne | Spain)

Porcelaine émaillée | Glazed porcelain tile

Utilisation | Use : Résidentiel & Commercial lourd | Residential & High commercial traffic



Épaisseur | Thickness: 12" x 24" | 18" x 18" | 24" x 24" : 10 mm | 32" x 32" : 11.3 mm

Couleur   Color		Finis   Finish	12" x 24" <input type="checkbox"/>	18" x 18" <input type="checkbox"/>	24" x 24" <input type="checkbox"/>	32" x 32" <input type="checkbox"/>
	Blanco	Naturel rectifié   Natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gris	Naturel rectifié   Natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arena	Naturel rectifié   Natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antracita	Naturel rectifié   Natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Taupe	Naturel rectifié   Natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cemento	Naturel rectifié   Natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

# italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

TEST	NORME   STANDARD	RÉSULTATS   RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	R10
	DCOF	> 0.60
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	non-conforme   noncompliant
Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme   compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme   compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme   compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	4
Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme   compliant
Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	5
Contenu recyclable Recyclable Content		ND   NA
Variation Variation		V3  Variation modérée   Moderate variation

### Notes :

Un joint de 2 mm est recommandé | A 2 mm joint is recommended  
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande | Always verify stock quantities prior to placing your order



[ventes@italbec.com](mailto:ventes@italbec.com) | [www.italbec.com](http://www.italbec.com) | 514-383-0668