



Épaisseur | Thickness: 9.5 mm

Couleur   Color		Finis   Finish	12" x 24"	24" x 24"	12" x 24"	12" x 12"	4" x 24"
	Amsterdam	naturel   natural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bruxelles	naturel   natural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	London	naturel   natural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oslo	naturel   natural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vienna	naturel   natural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

TEST	NORME   STANDARD	RÉSULTATS   RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	R10
	DCOF	> 0,40
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme   compliant
Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme   compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme   compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme   compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	PEI III : BRUXELLES PEI IV : AMSTERDAM   LONDON   PARIS   OSLO   VIENNA
Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme   compliant
Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme   compliant
Contenu recyclable Recyclable Content		ND   NA
Variation Variation		V2  Variation Légère   Slight Variation

Notes :

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order

