



Couleur | Color Fini | Finish

12"x24"  
Épaisseur | Thickness : 8.5mm

24"x24"  
Épaisseur | Thickness : 8.5mm

24"x48"  
Épaisseur | Thickness : 9.8mm

18" x 36"  
Épaisseur | Thickness : 10.5mm

36" x 36"  
Épaisseur | Thickness : 10.5mm

Couleur   Color	Fini   Finish	12"x24"	24"x24"	24"x48"	18" x 36"	36" x 36"
	Rectifié non-émaillé   Unglazed rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rectifié non-émaillé   Unglazed rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rectifié non-émaillé   Unglazed rectified	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rectifié non-émaillé   Unglazed rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rectifié non-émaillé   Unglazed rectified	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

TEST	NORME   STANDARD	RÉSULTATS   RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	R9
	DCOF	> 0.42
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme   compliant
Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme   compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme   compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	ND   NA
	EN ISO 10545-7 (PEI)	ND   NA
Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme   compliant
Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme   compliant
Contenu recyclable Recyclable Content		ND   NA
Variation Variation		V2  Variation légère   Slight Variation

**Notes :**

Un joint de 2 mm est recommandé | A 2 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order