

# COLORS (Espagne -Spain)

Mosaïque de verre | Glass mosaic

Utilisation- Use : Murs et planchers | Walls and floors



plaque | sheet 12.5" x 12.5"

Couleur   Color	Fini   Finish	1''x1''
900 Negro	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
828 Antracita	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
836 Marron Oscuro	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
108 Gris	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
109 Gris Claro	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
103 Marfil	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
100 Blanco	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
601 Verde Pistacho	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
832 Turquesa	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
102 Azul Turquesa	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
803 Azul Marino	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
808 Rojo	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
820 Naranja Citrico	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>
801 Amarillo	Brillant   Glossy	<input checked="" type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Plusieurs finis disponibles sur commande | Different finishes available on special order

# italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

Test	Norme   Standard	Résultats   Results
Résistance au glissement Slip resistance	DIN 51130-51097 DCOF	ND   NA
Résistance au gel Frost resistance	EN ISO 10545-12	conforme   compliant
Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545-3	0%
Résistance aux produits chimiques Chemical products resistance	EN ISO 10545-13	conforme   compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545-6/7	ND   NA
Résistance à la flexion   Flexural strength Charge de rupture   Breaking strength	EN ISO 10545-4	conforme   compliant
Résistance aux tâches Stain resistance	EN ISO 10545-14	conforme   compliant
Contenu recyclable Recyclable content		99%
Variation Variation		V1  Aspect uniforme   Uniforme Appearance

## Notes :

Une pose droite est recommandée / A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé / A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande / Always verify stock quantities prior to placing your order



ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668