








DECO STYLE (Italie | Italy)

Porcelaine émaillée rectifiée | Glazed rectified porcelain tile

Utilisation | Use : Résidentiel & Commerical léger | Residential & Light commercial traffic



Épaisseur | Thickness : 10mm

Couleur Color	Finis Finish	2" x 8" 	8" x 8" 	9" x 10" 
 Charcoal	Naturel rectifié Natural rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lappato rectifié Lappato rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 White	Naturel rectifié Natural rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lappato rectifié Lappato rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Grey	Naturel rectifié Natural rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lappato rectifié Lappato rectified	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Cementine	Lappato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Naturel rectifié Natural rectified	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
 Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	Naturel Natural : R10
	DCOF	Naturel Natural : ≥ 0.42
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme compliant
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	ND NA
	EN ISO 10545-7 (PEI)	Naturel Natural IV Lappato III
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		ND NA
 Variation Variation		V2  Variation légère Slight Variation

Notes :

Un joint de 2 mm est recommandé | A 2 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order

“  ”
Ceramics of Italy