

TOUCHÉ (Espagne | Spain)

Porcelaine émaillée | Glazed porcelain tile

Utilisation | Use: Comptoirs, planchers et murs pour utilisation résidentiel & commercial lourd |
Countertops, floors and walls for residential & commercial high traffic



Épaisseur | Thickness: 12 mm

Couleur | Color

Fin | Finish

59" x 126"



<p>Super Blanco Gris</p>	naturel natural*	■
	poli polished *	■

■ Disponible en stock | Available in stock

□ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

* Disponible aussi en version bookmatch | Also available in bookmatch look

Notes:

Une pose droite est recommandée / A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé / A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande / Always verify stock quantities prior to placing your order

italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au feu Fire Resistance	UNE-EN 13501:1:07 A1:2010	A1
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	0.2%
Résistance au choc thermique Resistance to Thermal Shock	EN ISO 10545-9	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
Dureté Mohs Mohs Surface Hardness	EN 101	6-9
Résistance au impact Resistance to Impact	EN ISO 10545-5	> 0.80
Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
Dilatation thermique linéaire Linear Thermal Expansion	EN ISO 10545-8	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable Content		20%
Variation Variation		V3 Variation modérée Moderate variation

ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668