



Couleur | Color

Fini | Finish











8" x 24"

 Blanco	Mat   Matte	<input checked="" type="checkbox"/>
 Gris	Mat   Matte	<input checked="" type="checkbox"/>
 Antracita	Mat   Matte	<input checked="" type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

TEST	NORME   STANDARD	RÉSULTATS   RESULTS
 Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	ND   NA
	DCOF	ND   NA
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme   compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme   compliant
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme   compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme   compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	ND   NA
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme   compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme   compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		ND   NA
 Variation Variation		V2  Variation légère   Slight variation

Notes :

Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order

