



















Épaisseur | Thickness: 10 mm

Couleur Color		Finis Finish	6" x 7"
	Charcoal	Brillant Glossy	■
	Storm	Brillant Glossy	■
	Smoke	Brillant Glossy	■
	Bright White	Brillant Glossy	■
	Matt White	Mat Matt	■

■ Disponible en stock | Available in stock

□ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales disponibles sur commande | Trims available on special order

Test	Norme Standard	Résultats Results
 Résistance au glissement Slip resistance	DIN 51130-51097 DCOF	ND NA
 Résistance au gel Frost resistance	EN ISO 10545-12	ND NA
 Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545-3	> 10%
 Résistance aux produits chimiques Chemical products resistance	EN ISO 10545-13	conforme compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545-6/7	ND NA
 Résistance à la flexion Flexural strength Charge de rupture Breaking strength	EN ISO 10545-4	ND NA
 Résistance aux taches Stain resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
 Contenu recyclable Recyclable content		ND NA
 Variation Variation		V1  Aspect uniforme Uniform Appearance Bright White, Matt White V2  Variation légère Slight variation Caramel, Charcoal, Smoke, Storm

Notes :

Une pose droite est recommandée / A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé / A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande /

Always verify stock quantities prior to placing your order

