

NEW PANAL HEX (Espagne | Spain)

Porcelaine extrudée | Extruded porcelain tile


Utilisation | Use : Commerciale murs et planchers | Commercial floor and wall tiles



Épaisseur | Thickness: 10 mm

Couleur | Color

Fini | Finish

6" x 7" 

Couleur Color	Fini Finish	6" x 7" 
 Farina	Satiné Satin	■
 Dia	Satiné Satin	□
 Cream	Satiné Satin	■
 Storm	Satiné Satin	■
 Carbo	Satiné Satin	■











■ Disponible en stock | Available in stock

□ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
 Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	ND NA
	DCOF	ND NA
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme compliant
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	ND NA
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		ND NA
 Variation Variation		V1  Aspect Uniforme Uniform Appearance

Notes :

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 3-4 mm est recommandé | A 3-4 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order



ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668

NEW PANAL CHEVRON (Espagne | Spain)

Porcelaine extrudée | Extruded porcelain tile

Utilisation | Use : Commerciale murs et planchers | Commercial floor and wall tiles



Épaisseur | Thickness: 10 mm

Couleur Color	Fini Finish	7" x 3" 
 <p>Farina droite et gauche right and left *</p>	Satiné Satin	■
 <p>Cream droite et gauche right and left *</p>	Satiné Satin	■
 <p>Storm droite et gauche right and left *</p>	Satiné Satin	■
 <p>Carbo droite et gauche right and left *</p>	Satiné Satin	■

■ Disponible en stock | Available in stock









□ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

* Les morceaux droite et gauche sont vendus séparément | Right and left pieces are sold separately

italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
 <p>Résistance au glissement Slip Resistance</p>	DIN 51130-51097	ND NA
	DCOF	ND NA
 <p>Résistance au gel Frost Resistance</p>	EN ISO 10545-12	conforme compliant
 <p>Absorption de l'eau Water Absorption</p>	EN ISO 10545-3	conforme compliant
 <p>Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products</p>	EN ISO 10545-13	conforme compliant
 <p>Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance</p>	EN ISO 10545-6	conforme compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	ND NA
 <p>Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength</p>	EN ISO 10545-4	conforme compliant
 <p>Résistance aux tâches Stain Resistance</p>	EN ISO 10545-14	conforme compliant
 <p>Contenu recyclable Recyclable Content</p>		ND NA
 <p>Variation Variation</p>		V1  Aspect Uniforme Uniform Appearance

Notes :

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 3-4 mm est recommandé | A 3-4 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order



ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668