



Épaisseur | Thickness: 10 mm

Couleur | Color

Finis | Finish











5" x 2,5" 

Couleur   Color	Finis   Finish	5" x 2,5" 
 Rice	Brillant   Glossy	■
 Mist	Brillant   Glossy	■
 Maya	Brillant   Glossy	□
 Turchese	Brillant   Glossy	■
 Olive	Brillant   Glossy	■

■ Disponible en stock | Available in stock

□ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

TEST	NORME   STANDARD	RÉSULTATS   RESULTS
 Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	ND   NA
	DCOF	ND   NA
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme   compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	conforme   compliant
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme   compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme   compliant
	EN ISO 10545-7 (PEI)	ND   NA
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme   compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme   compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		ND   NA
 Variation Variation		V3  Variation Modérée   Moderate Variation

#### Notes :

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order

