



Épaisseur | Thickness: 12 mm

Couleur | Color

Fini | Finish

59" x 126"

	<p>naturel   natural</p>	
--	--------------------------	--

Negro

■ Disponible en stock | Available in stock

□ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)



TEST	NORME   STANDARD	RÉSULTATS   RESULTS
Résistance au feu Fire Resistance	UNE-EN 13501:1:07 A1:2010	A1
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme   compliant
Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
Résistance au choc thermique Resistance to Thermal Shock	EN ISO 10545-9	conforme   compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme   compliant
Dureté Mohs Mohs Surface Hardness	EN 101	6-9
Résistance au impact Resistance to Impact	EN ISO 10545-5	> 0.80
Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme   compliant
Dilatation thermique linéaire Linear Thermal Expansion	EN ISO 10545-8	≤ 9 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme   compliant
Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme   compliant
Contenu recyclable Recyclable Content		20%
Variation Variation		V4  Variation extrême   Extreme variation