



Épaisseur | Thickness: 12 mm

Couleur | Color

Fini | Finish

59" x 126"



Gris

naturel | natural



■ Disponible en stock | Available in stock

□ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)



TEST	NORME STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
 Résistance au feu Fire Resistance	UNE-EN 13501:1:07 A1:2010	A1
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
 Résistance au choc thermique Resistance to Thermal Shock	EN ISO 10545-9	conforme compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme compliant
 Dureté Mohs Mohs Surface Hardness	EN 101	9
 Résistance au impact Resistance to Impact	EN ISO 10545-5	> 0.80
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme compliant
 Dilatation thermique linéaire Linear Thermal Expansion	EN ISO 10545-8	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		20%
 Variation Variation		V3  Variation modérée Moderate variation